

Sicherheitsdachhaken 3R



Der Sicherheitsdachhaken 3R.
Belastbar in 3 Richtungen: Traufe, Ortgang und über den First

Sicherheitsdachhaken 3R



Technische Daten

Befestigungsschiene:	verzinktes Stahlblech C-Profil: 1250x100x20x3 mm
Sicherheitsdachhaken 3R:	feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet Bandstahl 30x5 mm mit Aussteifungsblech 2 mm
Schrauben-Set:	8 Stück, 8x140/80
Farben:	Rot, Braun, Kupferfarben, Anthrazit, verzinkt

Produktbeschreibung

Der neue Sicherheitsdachhaken 3R ist für den universellen Einbau in Dächer mit Dachpfannen geeignet. Zusätzlich zu den Forderungen der DIN EN 517 (belastbar Richtung Traufe und/oder Ortgang) ist auch die Sicherheit bei Belastung über den First gegeben. Die einfache Montage zwischen den Sparren gewährleistet immer eine optimale Platzierung des Hakens im Wasserlauf der Dachpfannen. Geeignet als Anschlagpunkt für das Sicherheitsgeschirr und zum Einhängen einer Dachleiter.



Verlegung

- Einbauposition festlegen
- Schiene und Konterlatten befestigen
- Dachhaken festziehen



Sicherheit

Der Sicherheitsdachhaken 3R entspricht den Vorgaben der DIN EN 517, mit der zusätzlich möglichen Belastung über den First. Der Haken wurde von der BGIA – Sankt Augustin geprüft und von der Bauberufsgenossenschaft zertifiziert.



Produktvorteile

- Belastbar in 3 Richtungen: Traufe, Ortgang und über den First
- Einbau unabhängig vom Sparren
- Keine Gefahr falscher Befestigung, da der Haken immer optimal im Wasserlauf der Dachpfanne platziert werden kann
- Komplette Lieferung mit Befestigungsschiene, Schrauben-Set, Abstandhalter, Bit und Verlegeanleitung
- In 4 Farben sowie in verzinkter Ausführung erhältlich



Lafarge Dachsysteme GmbH · Frankfurter Landstraße 2-4 · D-61440 Oberursel
Tel 0 61 71-61-0 14 · Fax 0 61 71-61-23 00
www.lafarge-dachsysteme.de
www.braas.de